

# Pedidos

- [Añadir pedidos](#)
- [Modificar pedidos](#)

# Añadir pedidos

Esta función permite añadir un pedido en el sistema.

## URL

/CTNEAT/ORDER/ADD/{tkn}

## Método HTTP

POST

## Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Formato del valor
ORDERNUM	cadena	Número de pedido	Sí	-
LINE	numérico	Línea del pedido	No	-
ITEMCODE	cadena	Código interno del artículo	Sí	-
QTY	numérico	Cantidad pedida del artículo	Sí	-
RECQTY	numérico	Cantidad ya recibida del artículo	No	-
RECDATE	fecha	Descripción del artículo	Sí	YYYYMMDD
CONF	booleano	Especifica si la línea del pedido está confirmada	No	0 o 1
SUPPLIER	cadena	Proveedor del pedido	Sí	-
ORDERCREATIONDATE	fecha	Fecha de la creación del pedido	Sí	YYYYMMDD
CANCELED	booleano	Especifica si la línea del pedido se ha cancelado	No	0 o 1

# Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud	Sí

# Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: application/json

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "ORDERNUM": "ORDER_NUMBER",
  "LINE": LINE_NUMBER,
  "ITEMCODE": "CODIGO_PN_INTERNO",
  "QTY": CANTIDAD_PEDIDA,
  "RECQTY": CANTIDAD_YA_RECIBIDA,
  "RECDATE": "FECHA_DE_RECEPCION",
  "CONF": CONFIRMADO,
  "SUPPLIER": "PROVEEDOR",
  "ORDERCREATIONDATE": "FECHA_DE_CREACION_DEL_PEDIDO",
  "CANCELED": CANCELADO
}
```

# Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Formato
ErrorContent	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación	<a href="#">Formato ErrorContent</a>

# Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

## Ejemplo de consulta

<http://ctincoming/CTNEAT/ORDER/ADD/6A201F1F5147079FF9CA80DCDBB032AB386905091BC973B53F50E6493EC53868>

```
{
  "ORDERNUM": "ORDER_1_API",
  "LINE": 1,
  "ITEMCODE": "CODIGO_PN",
  "QTY": 1000,
  "RECQTY": 0,
  "RECDATE": "20230610",
  "CONF": 1,
  "SUPPLIER": "CTNEAT",
  "ORDERCREATIONDATE": "20230509",
  "CANCELED": 0
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true, "fault": { "faultcode": "none", "faultstring": "Order added", "detail": "Order: CODIGO_PN-1 successfully added" } }
```

# Modificar pedidos

Con esta función, es posible llevar a cabo la modificación de los pedidos ya existentes en el sistema.

## URL

```
/CTNEAT/ORDER/MODIF/{tkn}
```

## Método HTTP

**PUT**

## Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Formato del valor
ORDERNUM	cadena	Número de pedido	Sí	-
LINE	numérico	Línea del pedido	No	-
ITEMCODE	cadena	Código interno del artículo	No	-
QTY	numérico	Cantidad pedida del artículo	No	-
RECQTY	numérico	Cantidad ya recibida del artículo	No	-
RECDATE	fecha	Descripción del artículo	No	YYYYMMDD
CONF	booleano	Especifica si la línea del pedido está confirmada	No	0 o 1
SUPPLIER	cadena	Proveedor del pedido	No	-
ORDERCREATIONDATE	fecha	Fecha de la creación del pedido	No	YYYYMMDD
CANCELED	booleano	Especifica si la línea del pedido se ha cancelado	No	0 o 1

# Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud	Sí

# Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: application/json

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "ORDERNUM": "ORDER_NUMBER",
  "LINE": LINE_NUMBER,
  "ITEMCODE": "CODIGO_PN_INTERNO",
  "QTY": CANTIDAD_PEDIDA,
  "RECQTY": CANTIDAD_YA_RECIBIDA,
  "RECDATE": "FECHA_DE_RECEPCION",
  "CONF": CONFIRMADO,
  "SUPPLIER": "PROVEEDOR",
  "ORDERCREATIONDATE": "FECHA_DE_CREACION_DEL_PEDIDO",
  "CANCELED": CANCELADO
}
```

# Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Formato
ErrorContent	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación	<a href="#">Formato ErrorContent</a>

# Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

## Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/CTNEAT/ORDER/MODIF/6A201F1F5147079FF9CA80DCDBB032AB386905091BC973B53F50E6493EC53868
```

```
{
  "ORDERNUM": "ORDER_1_API",
  "LINE": 1,
  "ITEMCODE": "CODIGO_PN",
  "QTY": 2000,
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true, "fault": { "faultcode": "none", "faultstring": "Order modified",
"detail": "Order: CODIGO_PN-1 successfully modified" } }
```