

Leer artículos

Con esta función, se tiene la capacidad de leer los componentes que han sido registrados en el sistema. Es importante destacar que se puede proporcionar el código del artículo que se desea leer a través de un argumento de URL query. En caso de no especificar este código, se llevará a cabo la lectura de todos los componentes del sistema.

URL

```
/CTNEAT/ITEM/READ/{tkn}
```

Método HTTP

GET

Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Posibles valores
ITEMCODE	cadena	Código interno del artículo	No (Si el código de artículo no se especifica, la API devolverá todos los artículos del sistema)	Cualquiera

Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
-----------------------	----------------------------	-------------

Cuerpo de la solicitud

No se requiere un cuerpo de solicitud para este método HTTP.

Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro
Result	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación

Elementos de Result

- Result.NRecords: Valor numérico que indica el número de registros en la matriz Result.Data.
- Result.Data: Matriz que contiene uno o más objetos (Cantidad de registros leídos).
- Result.Data[x].ItemCode: Representa el código del ítem.
- Result.Data[x].Type: Representa el tipo del ítem.
- Result.Data[x].Format: Representa el formato del ítem.
- Result.Data[x].QTY: Representa la cantidad existente del ítem.
- Result.Data[x].ActCont: Representa el número de contenedores activos del ítem.

Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/ITEM/READ/693DDFEC2F4BFDDEAF04DD2724984C9B3CA89D553DD8E5B9BB233AD6BB6075F1?ITEMCODE=CODIGO_PN
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "NRecords": 1,
  "Data": [
    {
      "ItemCode": "CODIGO_PN",
      "Description": "MODIF_DESCRIPCION_CODIGO_PN",
      "Type": "REEL",
      "Format": "H08S",
```

```
"QTY": 0,  
"ActCont": 0  
}  
]  
}
```

Revision #2

Created 11 May 2023 07:47:48 by CTNeat_D

Updated 11 May 2023 07:58:41 by CTNeat_D