

# Leer nuevos UID

Con esta función se puede realizar la lectura de los nuevos contenedores creados en el sistema y que aún no han sido exportados. Su propósito es obtener los datos de los nuevos contenedores que se acaban de crear.

## URL

```
/CTNEAT/UID/READ/NEWUIDS/{tkn}
```

## Método HTTP

GET

## Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Posibles valores
----------------------	--------------	---------------------------	-------------	------------------

## Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
-----------------------	----------------------------	-------------

## Cuerpo de la solicitud

No se requiere un cuerpo de solicitud para este método HTTP.

## Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro
Result	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación

## Elementos de Result

- Result.NRecords: Valor numérico que indica el número de registros en la matriz Result.Data.
- Result.Data: Matriz que contiene uno o más objetos (Cantidad de registros leídos).
- Result.Data[x].UID: Representa el código del contenedor.
- Result.Data[x].ItemCode: código de artículo del producto.
- Result.Data[x].InitialQTY: Cantidad inicial del contenedor.
- Result.Data[x].RemainingQTY: Cantidad restante del contenedor.
- Result.Data[x].DateCode: DateCode del contenedor.
- Result.Data[x].LotNumber: Número de lote del contenedor.
- Result.Data[x].MPartNumber: Part Number del fabricante del contenedor.
- Result.Data[x].SPartNumber: Part Number del proveedor del contenedor.
- Result.Data[x].OrderNumber: Número del pedido del contenedor.
- Result.Data[x].LineOrderNumber: Número de la línea del pedido.
- Result.Data[x].Type: Tipo del contenedor.
- Result.Data[x].Format: Formato del contenedor.
- Result.Data[x].IDDelivNoteLine: Referencia interna del albarán de entrega.
- Result.Data[x].User: Usuario de creación del contenedor.
- Result.Data[x].Date: Fecha de creación del contenedor.
- Result.Data[x].Supplier: Proveedor del contenedor.

## Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

## Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/UID/READ/NEWUIDS/82567D1EEEEA399427154D52F98DB1D95FFAAA6440D535B8B50C8BF7088ACE84E
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "NRecords": 1,
  "Data": [
    {
      "UID": "UID0001",
```

```
"ItemCode": "CODIGO_PN",
"InitialQTY": 1000,
"RemainingQTY": 1000,
"DateCode": "2302",
"LotNumber": "LOT_1",
"MPartNumber": "PN_1",
"SPartNumber": "SPN_1",
"OrderNumber": "ORDER_NUMBER_0001",
"LineOrderNumber": 1,
"DeliveryNoteNumber": "DELNOTE01",
"Type": "REEL",
"Format": "H08S",
"IDDelivNoteLine": 0,
"User": "API- CTNEAT",
"Date": "2023-05-10T11:09:35.465",
"Supplier": "SUPPLIER_1",
}
]
}
```

---

Revision #2

Created 11 May 2023 07:47:49 by CTNeat\_D

Updated 11 May 2023 08:00:05 by CTNeat\_D