

Albaranes de entrega

En este capítulo se pueden consultar los albaranes de entrega disponibles en el sistema

- [Leer albaranes de entrega](#)

Leer albaranes de entrega

Con esta función, se pueden consultar los albaranes de entrega que hayan sido previamente registrados en el sistema.

Es importante destacar que se puede proporcionar el nombre de un albarán en concreto a través de un parámetro de URL query así como una fecha de creación de este. Además, también se añade un nuevo parámetro para poder ver los que han sido finalizados como los que aún están pendientes.

En caso de no especificar estos parámetro, se llevará a cabo la lectura de todos los registros del sistema. Si la fecha se introduce en el formato no deseado, se mostrarán todas las fechas.

URL

```
/CTNEAT/SALEDELIVERY/READ/{tkn}
```

Método HTTP

GET

Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Posibles valores
DELIVERYNOTENAME	cadena	Nombre del albarán de entrega	No	Cualquiera
CREATIONDATE	cadena	Fecha de creación o lanzamiento del pedido	No	Fechas en formato YYYYMMDDHHmmSS
FINISHED	numérico	Mostrará los albaranes de entrega finalizados	No	Solo puede ser 1 o 0. En caso de no añadir el parámetro a al query, se devolverán tanto los que han sido finalizados como los que no.

Encabezados de la solicitud

Encabezados: application/json

Cuerpo de la solicitud

No se requiere un cuerpo de solicitud para este método HTTP.

Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro
Result	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación

Elementos de Result

- Result.NRecords: Valor numérico que indica el número de registros en la matriz Result.Data.
- Result.Data: Matriz que contiene uno o más objetos (Cantidad de registros leídos).
- Result.Data[x].DELIVERYNOTENAME: Nombre del pedido.
- Result.Data[x].CUSTOMER: Nombre del cliente asociado al albarán.
- Result.Data[x].FINISHED: Muestra si el pedido está o no finalizado.
- Result.Data[x].CREATIONDATE: Fecha de creación del pedido.
- Result.Data[x].FINISHDATE: Fecha de creación del pedido.
- Result.Data[x].SALENAME: Nombre de la venta asociada al albarán de entrega.
- Result.Data[x].LINES: Líneas del albarán de entrega
- Result.Data[x].LINES[y].PRODUCT: Código del producto de la línea.
- Result.Data[x].LINES[y].PRODUCTVERSION: Indica la versión del preproducto asociado.
- Result.Data[x].LINES[y].DEILVEREDUNITS: Indica las unidades entregadas.
- Result.Data[x].LINES[y].UNITS: Cantidad asignada en la línea.
- Result.Data[x].LINES[y].PRICE: Precio total de la línea.

Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/SALEDELIVERY/READ/693DDFEC2F4BFDDEAF04DD2724984C9B3CA89D553DD8E5B9BB233AD6BB6075F1?DELIVERYNOTENAME=ALB_0001&CREATIONDATE=20250302112358&FINISHED=0
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "NRecords": 1,
  "Data": [
    {
      "DELIVERYNOTENAME": "ALB_0001",
      "CUSTOMER": "CUST001",
      "FINISHED": 0,
      "CREATIONDATE": "20250302",
      "FINISHDATE": "",
      "SALENAME": "SALE_0001",
      "LINES": [{
        "PRODUCT": "PROD_0001",
        "PRODUCTVERSION": "v0",
        "DEILVEREDUNITS": 100,
        "UNITS": 100,
        "PRICE": 20.56
      }]
    }
  ]
}
```