

AÑADIR FABRICANTE / PROVEEDOR

Esta función permite añadir un nuevo **proveedor** o **fabricante** en el sistema. Para el sistema establecido, ambos tipos se tratan en la misma tabla por lo que, para diferenciarlos se deberá dar valor a uno de los campos establecidos como parámetro de la llamada. No obstante, un mismo registro puede ser ambos tipos.

URL

/CTNEAT/SUPPLIER/ADD/{tkn}

Método HTTP

POST

Parámetros de la solicitud

| Nombre del parámetro | Tipo de dato | Descripción del parámetro | Obligatorio | Formato del valor |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| NAME | cadena (ANSI) | Nombre del proveedor/fabricante | Sí | - |
| NIF | cadena (ANSI) | NIF/CIF del proveedor/fabricante | Sí | - |
| ADDRESS | cadena (ANSI) | Dirección postal | No | - |
| POSTALCODE | cadena (ANSI) | Código postal | No | - |
| CITY | cadena (ANSI) | Ciudad | No | - |
| STATE | cadena (ANSI) | Provincia | No | - |
| EMAIL | cadena (ANSI) | Correo electrónico | No | - |
| TELEPHONE | cadena (ANSI) | Número de teléfono | No | - |

| Nombre del parámetro | Tipo de dato | Descripción del parámetro | Obligatorio | Formato del valor |
|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| WEBSITE | cadena (ANSI) | Página web | No | - |
| ISSUPPLIER | booleano | Indica si es un proveedor | No | 0 o 1 (Siendo 0 "false" y 1 "true") |
| ISMANUFACTURER | booleano | Indica si es un fabricante | No | 0 o 1 (Siendo 0 "false" y 1 "true") |

Encabezados de la solicitud

| Nombre del encabezado | Descripción del encabezado | Obligatorio |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Content-Type | Tipo de contenido de la solicitud | Sí |

Parámetros de la respuesta

| Nombre del parámetro | Tipo de dato | Descripción del parámetro | Formato |
|------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| ErrorContent, SuccessContent | JSON | Json con la descripción del resultado de la operación | Formato ErrorContent |

Códigos de estado de la respuesta

| Código de estado | Descripción del código de estado | Posibles razones |
|------------------|----------------------------------|---|
| 200 | OK | La solicitud fue exitosa |
| 400 | Petición errónea | Alguno de los parámetros pasados no es correcto |
| 500 | Error interno | Error en el servidor |
| 401 | Unauthorized | El usuario no está autenticado |

Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: **application/json**

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "NAME": "NOMBRE_PROVEEDOR_0_FABRICANTE",
  "NIF": "NIF_0_CIF",
  "ADDRESS": "DIRECCION_POSTAL",
  "POSTALCODE": "CODIGO_POSTAL",
  "CITY": "CIUDAD",
  "STATE": "PROVINCIA",
  "EMAIL": "CORREO_ELECTRONICO",
  "TELEPHONE": "TELEFONO",
  "WEBSITE": "PAGINA_WEB",
  "ISSUPPLIER": 1,
  "ISMANUFACTURER": 0
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true, "fault": { "faultcode": "none", "faultstring": "Supplier / manufacturer added",
"detail": "Entry NOMBRE_PROVEEDOR_0_FABRICANTE successfully added" } }
```

Revision #9

Created 8 October 2025 13:55:57 by Marc Bayod

Updated 9 October 2025 07:53:50 by Marc Bayod