

# Añadir UID

Con esta función se puede agregar un nuevo contenedor al sistema. Si no se especifica un número de identificación única del contenedor (UID), el sistema automáticamente asignará el siguiente UID disponible.

## URL

/CTNEAT/UID/ADD/{tkn}

## Método HTTP

POST

## Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Formato del valor
ITEMCODE	cadena	Código interno del artículo	Sí	-
CODETYPE	numérico	Código del formato del artículo	Sí	<a href="#">Ver posibles valores</a>
UID	cadena	Código único del contenedor	No	-
REMQTY	numérico	Cantidad restante del contenedor	No	-
INITQTY	numérico	Cantidad inicial del contenedor	No	-
DATECODE	numérico	DATECODE del contenedor	No	YYWW
LOTNUMBER	cadena	Número de lote del contenedor	No	-
MPARTNUMBER	cadena	Part Number del fabricante	No	-
SPARTNUMBER	cadena	Part Number del proveedor	No	-

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Formato del valor
ORDERNUMBER	cadena	Número del pedido del contenedor	No	-
ORDERLINE	numérico	Número de línea del pedido del contenedor	No	-
DELIVERYNOTE	cadena	Número de albarán del contenedor	No	-
SUPPLIER	cadena	Proveedor	No	-

(si no se especifica el numero único del contenedor (UID) se definirá automaticametine con el siguiente número disponible)

## Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud	Sí

## Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: application/json

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "ITEMCODE": "ITEM_CODE",
  "CODETYPE": CODIGO_FORMATO,
  "UID": "CODIGO_DEL_CONTENEDOR",
  "REMPTY": CANTIDAD_RESTANTE_DEL_CONTENEDOR,
  "INITQTY": CANTIDAD_INICIAL_DEL_CONTENEDOR,
  "DATECODE": "DATECODE_CONTENEDOR",
  "LOTNUMBER": "LOTE_CONTENEDOR",
  "MPARTNUMBER": "PART_NUMBER_FABRICANTE",
  "SPARTNUMBER": "PART NUMBER PROVEEDOR",
  "ORDERNUMBER": "NUMERO_PEDIDO_DEL_CONTENEDOR",
  "ORDERLINE": LINEA_PEDIDO,
  "DELIVERYNOTE": "NUM_ALBARAN_CONTENEDOR",
  "SUPPLIER": "PROVEEDOR"
```

```
}
```

## Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Formato
ErrorContent	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación	<a href="#">Formato ErrorContent</a>

## Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

## Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/CTNEAT/UID/ADD/6A201F1F5147079FF9CA80DCDBB032AB386905091BC973B53F50E6493EC53868
```

```
{
  "ITEMCODE": "CODIGO_PN",
  "CODETYPE": 2,
  "UID": "UID0001",
  "REMQTY": 1000,
  "INITQTY": 1000,
  "DATECODE": "2302",
  "LOTNUMBER": "LOT_1",
  "MPARTNUMBER": "PN_1",
  "SPARTNUMBER": "SPN_1",
  "ORDERNUMBER": "ORDER_NUMBER_0001",
  "ORDERLINE": 1,
  "DELIVERYNOTE": "DELNOTE01",
  "SUPPLIER": "SUPPLIER_1"
```

```
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true, "fault":{ "faultcode":"none", "faultstring":"UID added", "detail":"UID:  
UID0001 successfully added" } }
```

Revision #1

Created 6 October 2025 13:17:22 by CTNeat\_D

Updated 6 October 2025 13:17:22 by CTNeat\_D